

Polyproof[®] 1 Injekt Polyproof[®] 1 Injekt SW Sistema combinato di tubi d'iniezione/ad autoespansione

Doppia sicurezza per l'impermeabilizzazione tra due gettate di calcestruzzo

CARATTERISTICHE

I due prodotti in uno garantiscono un'impermeabilizzazione particolarmente affidabile, mentre la combinazione tra pressione di espansione e iniezione assicura la resistenza all'elevata pressione idrica, anche in presenza di acqua salata (opzione SW).

USO

Posa tra due gettate di calcestruzzo.

La prima impermeabilizzazione va eseguita con il nastro autoespandente che si gonfia immediatamente a contatto con l'acqua (rigonfiamento del 400%, opzione prodotto SW per l'impiego con acqua salata). In base alle necessità, i tubi vengono iniettati anche più volte in una successiva fase di sigillatura. Dato che il nastro autoespandente è aperto verso il basso, il tubo d'iniezione è posato su tutta la superficie del giunto, consentendo la distribuzione ottimale del sigillante al suo interno.

Proteggere da danneggiamento meccanico durante lo stoccaggio.



VANTAGGI

- Struttura innovativa e ben studiata
- Sistemi testati
- 2 prodotti sigillanti in un unico sistema, dunque doppia sicurezza
- Nonostante si tratti di due sistemi, la posa viene eseguita in un solo passaggio

