



Bentoproof black

Nastro autoespandente in bentonite sodica

Per l'impermeabilizzazione dei giunti di costruzione nelle strutture in cemento armato

CARATTERISTICHE

A contatto con l'acqua, questo materiale a base di bentonite sodica modifica la sua struttura fissa diventando una massa plastica capace di penetrare nelle cavità e nelle fessure più sottili. **Bentoproof black** mantiene la piena capacità impermeabilizzante anche in caso di frequente alternanza tra asciutto e infiltrazione d'acqua.

UTILIZZO

Bentoproof black con certificazione AbP è indicato per sigillare i giunti di costruzione su sottofondo piano e privo di elementi sciolti. Effettuare la posa all'interno dell'armatura, al centro del giunto, in modo che il nastro generi pressione da dilatazione (azione sigillante). La copertura minima di calcestruzzo su tutti i lati deve essere compresa tra 8 e 10 cm.



VANTAGGI

- Posa semplice priva di saldatura e sovrapposizioni
- Angolatura semplificata
- Possibilità di inserti speciali, ad es. nei condotti passatubi e nelle cavità
- Azione autorigenerante, segue i movimenti del giunto
- Impiego in zone di passaggio dell'acqua
- Idoneo all'acqua potabile

Bentoproof black Plus

Nastro autoespandente in bentonite sodica con rivestimento protettivo

UN PLUS-VALORE

La variante prodotto **PLUS** presenta tutte le caratteristiche e i vantaggi di **Bentoproof black**, con l'aggiunta di un rivestimento che ritarda l'espansione. La posa è pertanto possibile indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e l'azione sigillante inizia subito dopo lo scioglimento della guaina protettiva, in seguito alla gettata del calcestruzzo.



Quellbänder im Überblick

Cod. art.	Denominazione prodotto	Confezione	1 pallet	Nota
S06112025	Bentoproof black 20x25 mm L=5 m	40 m	720 m	
S06121520	Bentoproof black PLUS 15x20 mm L=5 m	40 m	720 m	
S06122025	Bentoproof black PLUS 20x25 mm L=5 m	40 m	720 m	
S06212005	PolyproofX 1 profilo con nodi 20x5 mm	140 m	5040 m	
S06212010	PolyproofX 1 profilo con nodi 20x10 mm	70 m	2520 m	
S06223030	PolyproofX 1 profilo con nodi-cavità 30x 30 mm	30 m	600m	
S06232020	PolyproofX 1 profilo quadrato 20x20 mm	40 m	600 m	
S06233030	Polyproof X 1 profilo quadrato 30x30 mm	30 m	600m	
S06254001	PolyproofX 1 40x1 mm	600 m		
S06312005	PolyproofX 1 profilo con nodi 20x5 mm SW	140 m	5040 m	
S06312010	PolyproofX 1 profilo con nodi 20x10mm SW	70 m	2520 m	
S06920100	Griglia di tenuta per nastro autoespandente L=100 cm	40 pz		Accessori