

Bentoproof Injekt Plus Sistema combinato di tubi d'iniezione/ad autoespansione

Due prodotti in uno per una sicurezza straordinaria

CARATTERISTICHE

Questi due sistemi per giunti, impermeabilizzanti e testati - il sistema di tubi d'iniezione **WaterproofX® 1** (cfr. p. 20) e il nastro autoespandente in bentonite **Bentoproof black PLUS** - danno vita a un unico prodotto.

L'apposito strato idrorepellente del nastro autoespandente e l'elevata tolleranza alle temperature consentono la posa indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

UTILIZZO

Prima della gettata in calcestruzzo installare **Bentoproof Injekt PLUS** installiert und mit passendem Zubehör versehen. Der Schutzmantel des **Bentoproof Injekt PLUS**, dotandolo degli appositi accessori. La guaina protettiva ne impedisce la dilatazione prematura e si scioglie durante la presa. L'azione primaria è generata dal nastro autoespandente in bentonite. Se necessario, iniettare l'apposito materiale dopo la gettata di calcestruzzo. L'iniezione può essere ripetuta più volte.



VANTAGGI

- Sistema testato
- Doppia azione sigillante grazie al nastro autoespandente e alla procedura di iniezione
- Posa indipendente dalle condizioni atmosferiche
- Temperatura di applicazione da -20° a +70° Celsius